

CADDY® PYRAMID

Особенности:

- Значительно сокращает трудозатраты на монтаж.
- Используется для поддержки труб, трубопроводов, кабельных лотков и оборудования на крышах и под фальшполами.
- Выдерживает нагрузки в диапазоне от 110 Н до 2700 Н.
- Предохраняет кровлю от механических воздействий.
- Металлический кожух CADDY® PYRAMID выполнен из оцинкованной стали с целью обеспечения защиты от коррозии. В случае использования CADDY® PYRAMID в условиях высокорезионной среды используется кожух, выполненный из стали со специальным многослойным антикоррозийным покрытием
- Диапазон рабочих температур -40° до +65°.



CADDY® PYRAMID 25

- Сокращение трудозатрат при монтаже, благодаря креплению объекта одним нажатием
- Легкий, пластиковый корпус весом менее 0,15кг, размеры основания -110x127мм, выдерживающий нагрузки до 110Н и устойчивый к воздействию ультрафиолета.
- Способен закрепить 3 трубы диаметром до 21,3мм, или 2 трубы диаметром до 26,9мм, или 1 трубу диаметром до 33,7мм.
- Отсутствует необходимость использования дополнительного инструмента для монтажа объекта.



CADDY® PYRAMID 50

- Выдерживает нагрузки до 220Н
- Размеры основания 263x100мм
- Доступны 4 вида антикоррозийного покрытия



ЗАО «ТЭЗИЗ»
ИНН 7810071108, КПП 781001001
Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.36, корп.1 лит.И, офис 407
Тел. (812) 449 55 74, 499 55 73
<http://www.teziz.ru>, E-mail: mail@teziz.ru



CADDY® PYRAMID

CADDY® PYRAMID 150

- Имеет 6 резьбовых отверстий M10, которые позволяют использовать оборудование со стандартными хомутами и пр.
- Крупногабаритное основание 406х304мм позволяет равномерно распределить нагрузку
- Выдерживает нагрузки до 680 Н.
- Доступны 2 вида антикоррозийного покрытия.
- Имеется возможность комплектации поставки монтажным профилем.



CADDY® PYRAMID 300

- Характеристики и комплектация аналогична CADDY® PYRAMID 150.
- Выдерживает нагрузку до 1350 Н.



CADDY® PYRAMID 600

- Состоит из 2-х комплектов CADDY® PYRAMID 300, соединенных между собой монтажным профилем с целью более равномерного распределения нагрузки.
- Выдерживает нагрузки до 2700Н.



Аксессуары

- Дополнительные крепежные элементы для соединения CADDY PYRAMID с монтажной стойкой.



ЗАО «ТЭЗИЗ»
ИНН 7810071108, КПП 781001001
Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.36, корп.1 лит.И, офис 407
Тел. (812) 449 55 74, 499 55 73
<http://www.teziz.ru>, E-mail: mail@teziz.ru

